

Fiche technique: **TERRA LED 2260W piano black HDMI GREENLINE PLUS**

Code article: **3031166**

Ecran 21,5" Design TFT avec économiseur d'énergie LED rétro-éclairées au format 16:9. Avec résolution Full-HDTV, HDMI et supporte le HDCP.

Les LED rétro-éclairées emettent une image claire et lumineuse, avec une faible consommation.

Caractéristiques techniques:

Dalle	54,6 cm / 21,5" Wide TFT antireflet (non brillant)
Diagonale	54,6 cm / 21,5"
Résolution	1920x1080 dpi (Full-HD, 16:9)
Résolution optimale	1920x1080 dpi Fréquence: 60 Hz
Pixel	0,248 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Contraste	10.000.000:1 (DCR)
Temps de réaction	5 ms (2 ms OD)
Angle de vision	Horizontal 170° / Vertikal 160°
Nbr de couleurs	16,7 Million
Réglages	9300°K, 7500°K, 6500°K, sRGB, réglage utilisateur
Signal d'entrée	VGA, DVI, HDMI (avec HDCP *)
Frequence horizontale	30 - 80 KHz
Frequence verticale	50 - 76 Hz
Réglages	Par menu (D, UK, F, ES, IT, RUS)
Plug & Play	DDC 1/2B/CI
Inclinaison	Jusqu'à 20° vers l'arrière
Connectiques	VGA, DVI, HDMI, Audio
Hauts parleurs	Oui (Audio digital par HDMI analogique par prise jack)
Fixation VESA	Non
Alimentation électrique	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Alimentation	Externe (12V, 2.5mm)
Consommation électrique	Utilisation: 18 Watt, Stby/Off: <1 Watt (pour une utilisation standard)
Powermanagement	VESA-DPMS, EPA, Nutek
Normes	TÜV, CE, ISO 9241-307, TCO Displays 5.1, EnergyStar 5.0, Windows 7 compatible
Couleur cadre	Noir laqué

terra[®]
IT's my world



Fiche technique: **TERRA LED 2260W piano black HDMI GREENLINE PLUS**

Code article: **3031166**

Dimensions (LxHxP)	507 x 393 x 218 mm
Poids	3,2 kg
Livré avec	Alimentation, câbles : alimentation, VGA, DVI et Audio Manuelle d'utilisation (D, UK, F, ES, IT, RUS)
Divers	<ul style="list-style-type: none">• Widescreen-Display (Full-HD, 16:9)• Full-HDTV (1920x1080)• Supporte HDTV 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p• Connectique HDMI• HDCP compatibles• Format image (16:9 / 4:3)• Hauts parleurs• Possibilité de connecter 3 PC (1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI)
Garantie	36 mois de garantie
Gewährleistung:	24 M. + Vor-Ort-Austausch (D/A/CH/NL)



• SALART
• GEPÜFT
• TYPE
• APPROVED



ISO
9241-307